



## Descrição

A Kidde Brasil possui a mais completa linha de componentes hidráulicos para sistemas de combate a incêndio, disponível no mercado.

Nossos produtos são desenvolvidos para proporcionar excelente desempenho, mesmo nas mais adversas condições de utilização, com mínima necessidade de manutenção. Contamos também com uma extensa linha de conexões especiais, fabricadas em liga leve de alumínio, que garantem facilidade no manuseio, resultando em uma operação mais rápida e segura.

## Conexões fabricadas em latão

Descrição	Código de referência
Adaptador engate rápido 1.1/2" x rosca BSP macho 1.1/2" 11 f.p.p	140.2616.6
Adaptador engate rápido 1.1/2" x rosca NPT macho 1.1/2" 11,5 f.p.p	140.9928.7
Adaptador engate rápido 1.1/2" x rosca NH macho 1.1/2" 9 f.p.p	140.2611.5
Adaptador engate rápido 1.1/2" x rosca BSP fêmea 1.1/2" 11 f.p.p	140.6291.0
Adaptador engate rápido 1.1/2" x rosca NPT fêmea 1.1/2" 11,5 f.p.p	140.8592.8
Adaptador engate rápido 1.1/2" x rosca NH fêmea 1.1/2" 9 f.p.p	140.6139.5
Adaptador engate rápido 1.1/2" x rosca NBR 5667 fêmea 2.1/2" 5 f.p.p	140.1795.7
Adaptador engate rápido 2.1/2" x rosca BSP macho 2.1/2" 11 f.p.p	140.6292.8
Adaptador engate rápido 2.1/2" x rosca NPT macho 2.1/2" 8 f.p.p	140.2505.4
Adaptador engate rápido 2.1/2" x rosca NH macho 2.1/2" 7,5 f.p.p	140.6652.4
Adaptador engate rápido 2.1/2" x rosca NBR 5667 macho 2.1/2" 5f.p.p	140.2610.7
Adaptador engate rápido 2.1/2" x rosca BSP fêmea 2.1/2" 11 f.p.p	140.6293.6
Adaptador engate rápido 2.1/2" x rosca NPT fêmea 2.1/2" 8 f.p.p	140.9929.5
Adaptador engate rápido 2.1/2" x rosca NH fêmea 2.1/2" 7,5 f.p.p	140.6137.9
Adaptador engate rápido 2.1/2" x rosca NBR 5667 fêmea 2.1/2" 5 f.p.p	140.6116.6
Chave engate rápido 1.1/2" e 2.1/2"	140.8547.2
Derivante engate rápido modelo A99, entrada de 2.1/2" e 2 saídas 1.1/2"	140.2519.4

## Conexões fabricadas em latão

Descrição	Código de referência
Esguicho básico de jato regulável 1.1/2"	140.2515.1
Esguicho básico de jato regulável 2.1/2"	140.6121.2
Esguicho J. Sólido 1.1/2" requinte 13mm	140.6310.0
Esguicho J. Sólido 1.1/2" requinte 16mm	140.6391.6
Esguicho J. Sólido 2.1/2" requinte 19mm	140.6311.8
Esguicho J. Sólido 2.1/2" requinte 25mm	140.6136.0
Esguicho J. Regulável modelo CAC 1"	140.2688.3
Esguicho J. Regulável modelo CAC 1.1/2"	140.6114.0
Esguicho J. Regulável modelo CAC 2.1/2"	140.6110.7
Esguicho J. Regulável modelo CAC 1.1/2" com alavanca	140.2525.9
Esguicho J. Regulável modelo CAC 2.1/2" com alavanca	140.2549.6
Redução engate rápido 2.1/2" x 1.1/2" fixa	140.6135.2
Redução engate rápido 2.1/2" x 1.1/2" giratória	140.6129.8
Tampão engate rápido 1.1/2"	140.6138.7
Tampão engate rápido 2.1/2"	140.6111.5
Colunas de hidrante e acessórios	
Coluna de hidrante tipo leve	140.2654.9
Coluna de hidrante tipo industrial	140.2695.6
Tampa de ferro fundido 60mm x 40mm com inscrição "Incêndio"	140.6298.7
Tampa de ferro fundido 60 mm x 70mm com inscrição "Incêndio"	140.6313.4
Tubo Pitot fabricado em latão com manômetro glicerinado	140.9825.6
Válvula Angular 2.1/2" classe 200 libras modelo A51 rosca de entrada fêmea 11 F.P.P x rosca de saída macho 5 F.P.P	140.6109.3
Válvula Angular 2.1/2" classe 300 libras modelo A52 rosca de entrada fêmea 11 F.P.P x rosca de saída macho 5 F.P.P	140.8551.0
Válvula Angular 2.1/2" classe 300 libras modelo A56, rosca de entrada fêmea NPT 8 F.P.P x rosca de saída macho NH 7,5 F.P.P. <a href="#">Aprovação UL, ULC e FM</a>	140.8546.4
Válvula Angular 1.1/2" classe 300 libras modelo A56, rosca de entrada fêmea NPT 11,5 F.P.P x rosca de saída macho NH 9 F.P.P. <a href="#">Aprovação UL, ULC e FM</a>	140.8889.7
Válvula Angular 2.1/2" classe 500 libras modelo A58, rosca de entrada fêmea NPT 8 F.P.P x rosca de saída macho NH 7,5 F.P.P. <a href="#">Aprovação FM</a>	140.1601.2
Válvula Angular 2.1/2" redutora de pressão modelo A156, rosca de entrada fêmea NPT 8 F.P.P x rosca de saída macho NH 7,5 F.P.P. <a href="#">Aprovação UL, ULC e FM</a>	140.1611.0
Válvula Angular 2.1/2" redutora de pressão modelo A201, rosca de entrada fêmea NPT 8 F.P.P x rosca de saída macho NH 7,5 F.P.P. <a href="#">Aprovação UL e ULC</a>	140.1610.1
Válvula angular 2.1/2" classe 210lbs, rosca de entrada fêmea 11 F.P.P x rosca de saída macho 5 F.P.P	140.8655.0