



EXTINTOR

PREMIUM FE-36™

PARA INSTALAÇÕES
TECNOLÓGICAS E
DE ALTO VALOR
AGREGADO.

PROTEGE O QUE MAIS IMPORTA.

TECNOLOGIA QUE SALVA VIDAS!



EXTINTOR PREMIUM - FE-36™



O novo extintor FE-36™ Premium da Kidde Brasil é a melhor opção para instalações de tecnologia e ativos de alto valor agregado. Sua aplicação é em especial destinada a aparelhos eletrônicos sensíveis.

Seu projeto alia segurança de operação do equipamento, desempenho, eficácia e a qualidade assegurada pelo fabricante, conferindo a tranquilidade em possuir um produto com 5 anos de garantia.



VANTAGENS DO PREMIUM - FE-36™

Cinco anos de garantia: durante período de garantia não é necessária a retirada do extintor do local para manutenção, como os extintores convencionais.

Pode ser aplicado em componentes eletrônicos sem danificá-los ou causar qualquer risco de choque térmico.

Fácil operação: qualquer usuário consegue utilizá-lo. É leve e pode ser aplicado nas 3 principais classes de incêndios: A, B e C.

Segurança: sem riscos de choque elétrico para o usuário.

Sustentável: inofensivo à camada de ozônio (ODP=0).

**GARANTIA
5 ANOS**

APLICAÇÃO

Datacenters

Ambientes limpos

Laboratórios

Museus

Bibliotecas

Hospitais

Aeronaves

Equipamentos de telecomunicação

Demais instalações de alto valor agregado

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

O gás Dupont™ FE-36™ é o substituto do Halon 1211. O FE-36™ tem desempenho e eficiência comparado ao do Halon, porém é menos tóxico e seu potencial de destruição da camada de ozônio é zero. O Dupont™ FE-36™ é descarregado com fluxo de gás e gotículas de líquido que penetram na área do incêndio, cessando a combustão por meio de absorção do calor.

GARANTIA E MANUTENÇÃO

Cinco anos de garantia pelo fabricante.

Inspeção anual por empresa credenciada durante os 5 anos de garantia.

Após 5 anos de uso é recomendada a troca do extintor por um novo.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo certificado	Código do produto	Classe de fogo	Capacidade extintora	Garantia	Agente extintor	Tempo de descarga	Pressão de trabalho	Carga (kg)	Peso bruto (kg)	Altura (mm)	Diâmetro (mm)
KB-HA2	2002070	ABC	5-B:C	5 anos	HCFC-236fa – FE36	8-13 seg	0,7 MPa	2,0	3,1	405	101,6
KB-HA4.5	2002089	ABC	1-A : 10B:C	5 anos	HCFC-236fa – FE36	8-16 seg	0,7 MPa	4,5	6,7	524	137

Fabricados de acordo com a Norma Brasileira NBR 15.808.

DuPont™ FE-36™



Consulte no site da Kidde Brasil os Distribuidores Autorizados e Representantes Comerciais mais próximos de você.

www.kidde.com.br